

## 10 cintas abrasivas 40x760 mm, P60, gr.cerám., LCT (626308000)



Referencia: 626308000  
 EAN-13: 4007430194794  
 Marca: METABO



- Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. Cinta abrasiva flexible de alto rendimiento, de dispersión semiabierta con base de algodón
- Potencia abrasiva extremadamente alta con una duración muy elevada gracias al grano cerámico que se va autoafilando. Aspecto uniforme del amolado y los mejores resultados de amolado.
- Para la rectificación previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.
- Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s para acero Inox
- Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Para el uso en todo el sector metalúrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. Cinta abrasiva flexible de alto rendimiento, de dispersión semiabierta con base de algodón

Potencia abrasiva extremadamente alta con una duración muy elevada gracias al grano cerámico que se va autoafilando. Aspecto uniforme del amolado y los mejores resultados de amolado.

Para la rectificación previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.

Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s para acero Inox

Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF

Velocidad de circunferencia recomendada: 5-10 m/s para aceros Ni/Co termoestables

#### Características

Dimensiones: 40 x 760 mm

Granulación: P 60

Unidad de venta: 10

#### Características

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Dimensiones     | 40 x 760 mm |
| Granulación     | P 60        |
| Unidad de venta | 10          |

#### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 42,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,00  |

#### Enlaces

pdf [Hoja Datos 626308000](#)