



- Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
- Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
- Adecuadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

DESCRIPCIÓN

Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Características

Diámetro x anchura de corte x perforación: 190 x 2.2 x 30 mm
Material: HW/CT
Número de dientes: 48
Forma de dientes: DI
Grosor de la hoja principal: 1.4 mm
Ángulo de desprendimiento de virutas: 15°
adecuado para: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
Embalaje: Blister

Características

Diámetro x anchura de corte x perforación	190 x 2.2 x 30 mm
Material	HW/CT
Número de dientes	48
Forma de dientes	DI
Grosor de la hoja principal	1.4 mm
Ángulo de desprendimiento de virutas	15°
adecuado para	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
Embalaje	Blister

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	26,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1.00