



4  007430 229540 >

Hoja de sierra "multi cut - professional", 254x30, D80 DP/DT, 5° (628093000)

Referencia: 628093000

EAN-13: 4007430229540

Marca: METABO

- De uso universal en materiales exigentes
- Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
- Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores
- Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
- Necesita potencia elevada de la sierra circular

Descripción general

DESCRIPCIÓN

De uso universal en materiales exigentes

Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón

Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores

Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF

Necesita potencia elevada de la sierra circular

Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados

Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Características

Diámetro x anchura de corte x perforación: 254 x 2.4 x 30 mm

Material: HW/CT

Número de dientes: 80

Forma de dientes: DP/DT

Grosor de la hoja principal: 1.6 mm

Ángulo de desprendimiento de virutas: 5°

adecuado para: TS 254 / TK 250 / TS 254 M

Embalaje: Cartón

Características

Diámetro x anchura de corte x perforación	254 x 2.4 x 30 mm
---	-------------------

Material	HW/CT
----------	-------

Número de dientes	80
-------------------	----

Forma de dientes	DP/DT
------------------	-------

Grosor de la hoja principal	1.6 mm
-----------------------------	--------

Ángulo de desprendimiento de virutas	5°
--------------------------------------	----

adecuado para	TS 254 / TK 250 / TS 254 M
---------------	----------------------------

Embalaje	Cartón
----------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	26,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	28,50

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 628093000](#)