

ADVANCE 227 XT SOLDADURA MMA TELWIN TE-816249



8 004897 263519 >

Referencia: TE-816249
EAN-13: 8004897263519
Marca: TELWIN

- Protecciones termostática, sobre corriente, sobre tensión, baja tensión, motogenerador (+/-15%).
- compacta y ligera; conector rápido Ø 50 mm;
- Pantalla LCD para la visualización de la corriente de soldadura;
- Regulaciones en MMA: arc force y hot start;
- Uso de cables de extensión de hasta 250 m;

Descripción general

Soldadora inverter MMA y TIG (encendido LIFT) en corriente continua (DC).

Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones.

Multivoltaje: uso con cualquier fuente de alimentación variable dentro de un amplio rango (100÷240V) y funcionamiento con tensiones inestables y fluctuantes.

Dispositivo MV/PFC: garantiza el máximo rendimiento incluso de las líneas domésticas con un consumo de energía un 30% menor que los soldadores de igual potencia.

Dispositivo VRD: reduce la tensión eléctrica en salida a un nivel de seguridad, cuando la soldadora se encuentra encendida, pero no en condiciones de soldadura. Este dispositivo garantiza la incolumidad del operador, que puede entrar en contacto con el electrodo sin riesgos hasta que reanude las operaciones de soldadura (para su uso en ambientes húmedos, tales como minas o astilleros, etc.).

Características

Tipo de soldador	Inverter MMA-TIG(LIFT)
Tipo de electrodos	rutilos, básicos, inoxidables, de fundición
Diámetro máximo del electrodo (en mm)	1,6-4,0
Campo de Regulación (en A)	10-200
Tensión en Red (en V-Hz)	230V 50-60hZ
Factor de marcha a 40°C (Amp@%)	200@30%
Factor de potencia (cosphi)	0.84
Corriente Max. (en Ah)	200
Tensión en Vacío (en V)	81
Max. Corriente absorbida (en Ah)	27
Potencia absorbida (en Kw)	5.2
Índice de protección	IP23

Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,55
Largo artículo (cm)	40
Alto artículo (cm)	24

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,60
Producto empaquetado: largo (cm)	37,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00
Presentación	caja