

ELECTROMIG 450 SYNERGIC 230V/400V AQUA TELWIN TE-816191



Referencia: TE-816191
EAN-13: 8056151814302
Marca: TELWIN

8  >
056151 814302

Descripción general

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift controlada por microprocesador, con arrasta hilo de 4 rodillos.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas).

Amplia variedad de campos de aplicación, desde la industria al mantenimiento, desde la instalación a las intervenciones en la carrocería. La regulación sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.

Características:

- Funcionamiento en manual y sinérgico;
- 40 curvas sinérgicas preparadas;
- Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados;
- Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas;
- Selección de funcionamiento 2/4 tiempos, Bi-Level, spot, espesores de materiales en pulgadas y milímetros;
- Regulaciones en MMA: hot start, arc force, anti-stick;
- Selección VRD.
- Protecciones: termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%);
- TIG Lift.

Equipada con antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa y unidad de enfriamiento por agua.

Características

Tipo de producto	Inverter Multiproceso
Tipo de soldadura	MIG-MAG/FLUX/MMA/BRAZING/TIG DC-Lift
Regulación (en Ap)	20-320
Tensión Max. en Vacío (en V)	106
Tensión en Red en V-Hz)	400/50-60
Rendimiento (en Ap)	320 al 25%
Ø Hilocusi3 (en mm)	0,8-1,2
Ø Hilo Aluminio (en mm)	0.8-1.6
Ø Hilo Acero (en mm)	0.6-2.0
Ø Hilo Alma (en mm)	0.8-1.6
Ø Hilosoldadura (en mm)	0,8-1,2
Ø Electrodos (en mm)	1.6-8
Índice de protección	IP23
Potencia absorbida max. al 60% (en Kw)	6.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	85,00
Producto empaquetado: largo (cm)	103,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,00
Producto empaquetado: alto (cm)	145,00
Presentación	Caja serigrafiada