

Sika Grout-212 Fluid



Referencia: 696632
 EAN-13: 7612895767000
 Marca: Sika

- Alto rendimiento
- Altas resistencias finales
- Retracción compensada
- Consistencia fluída
- Sin secreciones o eflorescencias



Descripción general

El SikaGrout®-212 Fluid es un grout cementoso monocomponente, preparado para mezclar con la adición de agua, de retracción compensada, de alto rendimiento, autonivelante y bombeable. Adecuado para bases de máquinas, rellenos de huecos y anclajes. Espesores: 12 - 100 mm.

Usos

Equipamiento pesado / bases de máquinas

Base de placas

Juntas de apoyo en perfiles de hormigón prefabricado

Relleno de huecos, cavidades, desniveles y recovecos

Sellado alrededor de penetraciones

Fijaciones de postes

Adecuado para la instalación de armaduras con productos de anclaje, de acuerdo a la norma EN 1504-6.

Relleno por vertido bajo placas de apoyo y reparto.

Bancadas de máquinas.

Apoyos de puentes y grúas.

Anclajes de elementos metálicos (armaduras, pernos, etc.), postes metálicos y de hormigón, pilares en construcciones prefabricadas, etc.

Rellenos de grietas y oquedades confinadas en el interior de masas de hormigón.

No debe emplearse para nivelación de superficies libres y no confinadas

VENTAJAS

Fácil de usar y mezclar

Puede ser bombeado a largas distancias

Fácil mezclado y puesta en obra. Buena fluidez, colocación por vertido.

Autonivelante.

Exento de cloruros y de partículas metálicas. No se oxida en contacto con la humedad y protege a las partes metálicas contra la corrosión, por su pH básico.

Ligeramente expansivo.

Altas resistencias mecánicas, desarrollo rápido de las mismas.

Excelente adherencia al hormigón, mortero o acero.

Resiste bien los impactos y vibraciones.

No es corrosivo ni tóxico.

Acabados

Color

Polvo gris

Material

Cemento especial, con áridos seleccionados y aditivos

