

Mango en T Inoxidable

Referencia: 126658
EAN-13: 8421504266587
Marca: ALYCO



8 421504 266587 >

Conexión cuadrado (en pulgadas): 3/4"
Longitud (en mm): 400

- Mango en T fabricado en acero inoxidable, duro y altamente resistente a la corrosión, para trabajar en las condiciones ambientales más hostiles.
- Mango en T para aprietas exigentes y con dimensiones muy exactas, que ayudan a que la pieza no sufra en el proceso de apriete. Logra un alto par de apriete al poder ejercer fuerza desde sus dos extremos.
- Gran resistencia al desgaste, alcanzando una dureza de 40-45 HRC.
- Idóneo frente a la corrosión atmosférica, vapor de agua, amoniaco, derivados del petróleo y ambientes ácidos.
- Gama acero inoxidable de Alyco: especialmente indicada para industria aeroespacial, química y petroquímica, automoción, centrales eléctricas, sector naval, industria farmacéutica, alimentaria, medicina, laboratorios, etc.

Descripción general

Mango en T fabricado en acero inoxidable y diseñado para trabajar en entornos propicios a la corrosión atmosférica, vapor de agua, derivados del petróleo y ambientes ácidos, y que a su vez requieran de una gran dureza y resistencia al desgaste.

Mango en T para aprietas exigentes y con dimensiones muy exactas, que ayudan a que la pieza no sufra en el proceso de apriete. Ideal para apretar tuercas y tornillos de manera cómoda y efectiva con llaves de vaso o llaves de vaso con punta. Logra un alto par de apriete al poder ejercer fuerza desde sus dos extremos. El apriete es preciso con una alta transmisión del esfuerzo y sin desgastar el perfil de las llaves.

Las herramientas de la gama acero inoxidable de Alyco están diseñadas para soportar las condiciones ambientales más hostiles, gracias a las propiedades del acero inoxidable 420 en relación al acero convencional:

- 1. Enorme resistencia al desgaste:** alcanzando una dureza de 40-45 HRC.
- 2. Muy resistentes a la corrosión:** con la mejor relación dureza/resistencia.
- 3. Respetuosas con el medio ambiente:** sin uso de cromados ni otros revestimientos nocivos.

Gama acero inoxidable de Alyco: especialmente indicada para industria aeroespacial, química y petroquímica, automoción, centrales eléctricas, sector naval, industria farmacéutica, alimentaria, medicina, laboratorios, etc.

Características

Conexión cuadrado (en pulgadas)	3/4"
Longitud (en mm)	400

Acabados

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	40
---------------------	----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00