



## Guante Juba - 4560IM IMPACT

Referencia: 4560IM/8  
 EAN-13: 8423752225347  
 Marca: Juba

Talla: 8/M

### Descripción general

**Guante con alta resistencia al corte que incorpora la fibra K-ROCK®, nueva tecnología de corte de Juba, con recubrimiento de nitrilo arenoso protectores anti-impacto TPR y dorso acolchado.**

#### Características

Refuerzo entre pulgar e índice para un menor desgaste. Protectores de goma termoplástica (TPR) en dorso y dedos muy flexibles, que aumentan la protección de la zona dorsal. Refuerzo especial de goma eva en palma para mejor protección. Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15"). Con blíster individual para punto de venta (H4560IM).

Guantes de trabajo recomendados para:

Guante para trabajos pesados. Riesgo de agresiones mecánicas en el dorso de la mano. Manipulación de objetos con cantos y aristas cortantes. Construcción y mantenimiento eólico. Montaje y mantenimiento de ascensores. Sector petroquímico. Construcción y obra pública. Áridos y canteras. Industria cerámica.

#### Otras características

K-ROCKOEKO-TEX

### Características

Talla	8/M
Cat CE	CAT II
Tipo guante	soporte/recubrimiento
Entorno	Seco
Grosor	Galga 13
Material Soporte	K-ROCK®
Recubrimientos	nitrilo

### Acabados

Color	Jaspeado / Negro
Material	Nitrilo

### Certificaciones

Certificación	EN 407:2020 EN 388:2016
---------------	-------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha técnica Guante Juba - 4560IM IMPACT</a>
video	<a href="#">Guantes anticorte con tecnología K-Rock®</a>