



8 424427 451917 >

EXTRACTOR FORZA SERIE 1000HX DE 2 PATAS CON HUSILLO HEXAGONAL

Referencia: 1020AHX
EAN-13: 8424427451917
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 260
B (Apertura máxima): 395
B (Apertura mínima): 125

- Garras forjadas de una sola pieza para mayor durabilidad y resistencia durante la extracción.
- Montaje rápido y sencillo, lo que reduce el tiempo de instalación y operación.
- Aumento de la eficiencia en el proceso de extracción al aplicar la fuerza directamente sobre el cuerpo del extractor, minimizando esfuerzos innecesarios.
- Reducción del tiempo de trabajo gracias al montaje rápido y la facilidad de uso con herramientas estándar.

Descripción general

El Extractor Serie 1000HX de 2 Patas es una herramienta altamente especializada diseñada para facilitar la extracción de piezas de exteriores y, en ciertos casos, de interiores.

Este extractor cuenta con garras forjadas en una sola pieza que ofrecen una rigidez excepcional, permitiendo una distribución óptima de la fuerza aplicada directamente sobre el cuerpo tipo puente.

El diseño de sus patas es versátil, ya que se pueden intercambiar entre patas cortas o largas, según la necesidad del usuario.

Además, el husillo con cabeza hexagonal es estándar en el mercado, lo que facilita su operación con herramientas comunes, mejorando la rapidez del montaje y el uso del extractor en diferentes aplicaciones.

Recomendaciones de uso:

Utiliza el extractor en superficies limpias y sin obstáculos para garantizar un mejor agarre y extracción segura.

Verifica la longitud de las patas antes de la operación para asegurarte de que sean las adecuadas para la aplicación.

Asegura que el husillo esté bien engrasado antes de cada uso para evitar desgaste prematuro.

Utiliza una llave adecuada para ajustar el husillo hexagonal, evitando daños en el extractor.

Aplica fuerza de manera controlada y uniforme para evitar daños en las piezas a extraer o en el extractor mismo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrica periódicamente el husillo para garantizar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de la herramienta.

Inspecciona las garras y el cuerpo del extractor antes de cada uso, asegurándote de que no haya fisuras o desgaste que comprometan su integridad.

Almacena el extractor en un lugar seco y libre de humedad para evitar la corrosión y prolongar su durabilidad.

Características

A (Altura útil de pata)	260
B (Apertura máxima)	395
B (Apertura mínima)	125
C (Anchura del cuerpo)	475
E	20

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	13,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	13,00
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	56,00
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)
-------	---

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 1000HX DE 2 PATAS CON HUSILLO HEXAGONAL
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
pdf	MI1000 ES-EN V2.pdf
imagen alta resolución - PSD	Foto_1000_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_1000_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_1000_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_1000_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1000_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1000_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Desp_1000_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Desp_1000_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Desp_1000_3.psd