

Tornillo De Apriete 3-P Con Émbolo (140MM)



Referencia: 197762
 EAN-13: 8421504977629
 Marca: ALYCO

Máxima longitud de amarre (en mm): 200
 Máxima anchura de amarre (en mm): 140
 Máxima fuerza de apriete (en kgs): 1200



- Sistema exclusivo patente URKO de fijación cabezal-llanta mediante autoremachado.
- Máxima longitud de amarre de 140 mm. con llanta de 35x8 mm.
- Émbolo encapsulado para prevenir degradar el mecanismo y provisto de bolas de rodamiento para garantizar un funcionamiento suave.
- Mango de apriete en cruz y extremo hexagonal patentado por Urko para poder ejercer más fuerza.
- Llanta de acero de alta resistencia, calibrada y dentada en frío, con recubrimiento de Zinc.

Descripción general

Alyco presenta la gama de tornillos de apriete 3-P fabricados en exclusiva por URKO con todos sus elementos diferenciadores: sistema patentado de fijación cabezal-llanta mediante autoremachado, llanta de doble dentado, y un alcance un 17 % mayor que la competencia.

Además de:

1. Apriete a través de **husillo trapezoidal** para mayor fuerza.
2. **Émbolo encapsulado** para prevenir degradar el mecanismo y provisto de bolas de rodamiento para garantizar un funcionamiento suave.
3. Apriete terminado en **cabeza hexagonal** para poder ejercer más fuerza.
4. Cabezales de **hierro fundido Nodular**
5. **Freno antideslizante** de acero templado y dentado con autoremachado anticáida, y
6. **Llanta de acero de alta resistencia**, calibrada y dentada en frío, con recubrimiento de Zinc.

Para trabajos industriales, de construcción, de carpintería, etc. unos tornillos de apriete únicos en el mercado que representan lo mejor de 2 marcas centenarias, Alyco y Urko.

Características

Máxima longitud de amarre (en mm)	200
Máxima anchura de amarre (en mm)	140
Máxima fuerza de apriete (en kgs)	1200
Anchura llanta (en mm)	35
Espesor llanta (en mm)	8
Material llanta	Acero de alta resistencia
Tipo de llanta	Calibrada y dentada en frío
Material mordazas	Hierro fundido nodular
Sujeción mordaza fija a llanta	Autoremachado patente Urko
Tipo de freno	Antideslizante acero templado y dentado
Superficie de amarre	Lisa
Forma superficie de amarre	Fija rectangular / Móvil circular
Boca mordaza móvil	Fijo
Forma del mango	En cruz y extremo hexagonal patente Urko
Material del mango	Varilla metálica
Material husillo	Acero
Tipo de husillo	Rosca trapezoidal

Acabados

Color	Llanta cromada / mordazas azules / émbolo cromado
Material	Llanta de acero con recubrimiento de zinc / Mordazas fundición
Acabado	Llanta cromada / Mordazas pintadas/ Émbolo cromado

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00