



Cool-R Imprimación

Referencia: 10041012
EAN-13: 5902120169078
Marca: COOL-R

Capacidad: 25 kg
Color: azul

- Curado rápido (aprox 90 minutos).
- Mejora la adhesión en fieltros bituminados y sustratos de hormigón.

5 902120 169078 >

Descripción general

COOL-R PRIMER es una resina monocomponente a base de agua. La imprimación está diseñada para crear una capa de unión sólida en los sustratos antes de aplicar el sistema COOL-R. Productos diseñados para membranas asfálticas, cemento, hormigón y amianto. De secado rápido (aprox. 90 minutos) y ecológica, ya que no contiene disolventes y no desprende sustancias volátiles.

Beneficios

La imprimación está diseñada para crear una capa de unión sólida en los sustratos antes de aplicar el sistema COOL-R.

Usos

Productos diseñados para membranas asfálticas, cemento, hormigón y amianto.

Características

Capacidad	25 kg
Color	azul

Acabados

Color	azul
-------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	CUBO

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 22/10/2025

Enlaces

pdf	Ficha técnica 10041012
-----	--