



8 414299 633399 >

## Tijera pétiga universal uso intensivo, con bulón Ajuste Fácil, Proline / 3590

Referencia: 3590  
 EAN-13: 8414299633399  
 Marca: Bellota

Tipo de corte: Bypass  
 Capacidad de corte (en mm): 35

- Para toda la vida y más ligera.
- Hojas de acero templado de alta resistencia al desgaste para uso profesional y continuado.
- Nuestro sistema de ajuste hoja-contra hoja 'Ajuste fácil' es preciso, sencillo y estable, está PATENTADO.
- Te permite obtener un corte fácil y limpio.
- Adáptala con facilidad.

### Descripción general

Tijera para corte en altura ProLine, hoja y contra-hoja forjada, corte mediante polea fuerza x8, capacidad de corte 35mm. Tipo de corte universal. La hoja y la contra hoja son forjadas de acero especial de alta resistencia al desgaste para alargar la vida de la herramienta. Tiene un sistema de ajuste hoja-contrahoja patentado: Sistema Ajuste fácil, es un sistema preciso, sencillo y estable. Sistema adaptable a cualquier pétiga mediante tornillo de rosca.

### Características

Tipo de corte	Bypass
Capacidad de corte (en mm)	35
Acabado de la hoja	Pulido
Acabado de la contra-hoja	Pulido
Sistema de ajuste hoja/contra-hoja	Ajuste fácil
Capacidad de corte (en mm)	35

### Acabados

Color	Metálico;Negro
Material	Acero;Polipropileno
Acabado	Aceitado;Natural

### Certificaciones

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural
----------	--

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
Largo artículo (cm)	3.5
Ancho artículo (cm)	19
Alto artículo (cm)	43

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,66
Producto empaquetado: largo (cm)	6,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	51,50
Presentación	Caja

### Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación / Podadora de 2 manos (27112039)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / JARDÍN / HERRAMIENTAS DE JARDÍN / TIJERAS DE PODA (08070410)