

## Escofina carpintero mediacaña con mango bimaterial / 4101MB



Referencia: 4101-8 ENT. MB  
 EAN-13: 8414299137699  
 Marca: Bellota

Longitud de la hoja (en pulgadas): 8 / 200



- Alto rendimiento.
- Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
- Lograrás el mejor acabado.
- Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
- Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.

### Descripción general

Escofina carpintero mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto, en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Con mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

### Características

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Longitud de la hoja (en pulgadas) | 8 / 200                                 |
| Tipo de lima                      | Escofina carpintero                     |
| Tecnología de la hoja             | Mediacaña                               |
| Tipo de dentado                   | Entrefino                               |
| Dientes por 10 mm                 | 7                                       |
| Anchura de la hoja (en mm)        | 20                                      |
| Espesor de la hoja (en mm)        | 5                                       |
| Caras con dentado                 | 2                                       |
| Tipo de mango                     | Bimaterial                              |
| Material del mango                | Polipropileno;Elastomero                |
| Mangos de reposición              | 4093A4                                  |
| Material a trabajar               | Madera                                  |
| Uso                               | Para trabajos en carpintería de madera. |

### Acabados

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Color    | Metálico;Gris                  |
| Material | Acero;Polipropileno;Elastómero |
| Acabado  | Aceitado antioxidante;Gomoso   |

## Certificaciones

Garantía De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 3    |
| Ancho artículo (cm) | 3.1  |
| Alto artículo (cm)  | 33.5 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,20  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 41,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,00  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas gruesas y de acabado / Lima bastarda (27111919) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS DE PULIDO Y ABRASIÓN (08040515)        |

## Enlaces

pdf [Escofinas\\_ES](#)