

Cortavarillas para cortar ferralla / 6009

Referencia: 6009-750
 EAN-13: 8414299159035
 Marca: Bellota



Alto articulo (en mm): 780

- Para toda la vida.
- Cortavarillas irrompible.
- Cabeza forjada en una sola pieza para una gran duración.
- Acabado perfecto.
- Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado.

8 414299 159035 >

Descripción general

Cortavarillas profesional con cuchillas forjadas en una sola pieza, gran capacidad de corte. Filos templados por inducción, máxima duración y resistencia al desgaste. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado para asegurar una perfecta alineación de los filos y sistema de muescas en la cabeza del tornillo, que impide su giro. Mango cerrado para facilitar el corte y con empuñaduras para garantizar el agarre. Para trabajos de cortar ferralla y varillas de acero.

Características

Alto articulo (en mm)	780
Capacidad de corte en varilla blanda (en mm)	13
Capacidad de corte en varilla dura (en mm)	9
Capacidad de corte en varilla extradura (en mm)	8
Material de la cabeza	Acero
Presión de corte (kg/mm ²)	133
Dureza (HRc)	58
Bloqueo de cierre	0
Material del mango	Acero;Elastómero

Acabados

Color	Rojo;Negro
Material	Acero;Elastómero
Acabado	Pavonado;Pintado brillante

Certificaciones

Garantía	De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural
----------	--

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,01
Largo artículo (cm)	4.5
Ancho artículo (cm)	15
Alto artículo (cm)	78

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,01
Producto empaquetado: largo (cm)	4,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	78,00
Presentación	Bolsa de plástico

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 15/01/2026

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de corte y engarzado y punzones / Cortadores de pernos (27111512)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / ALICATES Y TENAZAS (08040502)