

Bota de seguridad Classic S3 Nitrilo / 72300LNT



Referencia: 72300LNT-46 S3

EAN-13: 8414299682595

Marca: Bellota

Talla: 46

- Suela de nitrilo 100% cosida para las condiciones más extremas sin renunciar a la comodidad.
- Tu seguridad, nuestro objetivo.
- Puntera y plantilla antiperforación metálicas.
- Modelo S3: Resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo en el corte.

Descripción general

Bota de seguridad Classic S3 con plantilla antiperforación, puntera de protección metálicas y suela de nitrilo 100% cosida para las condiciones más extremas de calor y humedad. Corte compuesto de piel hidrófuga negra con detalles rojos. Cómoda, robusta y para todas las climatologías..

Características

Talla	46
Categoría de seguridad	S3 SRC
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material	Sí / Acero
Puntera resistente a impactos 200 J / Material	Sí / Acero
Tipo de suela	Pegada
Material de la suela	Caucho nitrilo
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada	Sí
Resistencia al deslizamiento	SRC
Tipo de horma	Extra ancha
Plantilla comfort	EVA
Transpirabilidad	Media
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte	Sí
Impermeable	0
Lengüeta	Extra acolchada; En fuelle
Tipo de cierre	Cordones

Acabados

Color	Negro;Rojo
Material	Piel pigmentada hidrofugada;Forro interior textil microperforado
Acabado	Piel pigmentada

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,52
Largo artículo (cm)	32.5
Ancho artículo (cm)	12.1
Alto artículo (cm)	16

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,67
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / CALZADO (08040909)
-------	--

Enlaces

pdf	Declaración de Conformidad UE 72300LNT S3 FO SR HR0 CI HI
pdf	Calzado_ES
video	Fabricación del calzado de seguridad de Bellota