



## Nivel láser en cruz 30 m con plomada para trabajos de nivelación / NIV30

Referencia: NIV30V  
 EAN-13: 8414299710755  
 Marca: Bellota

Alcance (en m): 30  
 Color del láser: Verde

- Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°, con alarma visual de nivel y bloqueo de péndulo.
- Garantiza tu trabajo de nivelación hasta 30 metros (50 metros con receptor, no incluido).
- Haz láser Clase II con precisión de 0,3 mm/m y carcasa robusta con topes laterales anti impacto y protección IP54 a polvo y salpicaduras de agua desde todos los ángulos.
- Kit completo, incluye maleta, rosca 1/4", soporte magnético, pinza, gafas, placa reflectora magnética, manual de instrucciones y 4 pilas 1,5V AA.

### Descripción general

Nivel láser en cruz con plomada, alcance de 30 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 180° y haz horizontal 120°, con 2 intensidades de trabajo y autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma visual cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4", incluye maleta, soporte magnético, pinza, gafas, placa reflectora magnética, manual de instrucciones y 4 pilas 1,5V AA. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

### Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alcance (en m)               | 30  |
| Color del láser              | Verde   |
| Autonivelante                | Sí  |
| Apertura haz láser           | 120x120   |
| IP                           | IP54  |
| Incluye plomada              | Sí  |
| Bloqueo del péndulo          | Sí  |
| Número de intensidades láser | 2   |
| Rosca                        | 1/4"  |
| Autonomía                    | 6 horas   |
| Contenido                    | Maleta de ABS, pinza, imán, placa reflectora, gafas, 4 pilas AA y manual de instrucciones |

### Acabados

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Color    | Rojo;Negro Mate |
| Material | Elastómero;PP   |
| Acabado  | Gomoso;Mate     |

### Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 3 años excepto uso incorrecto/desgaste natural. |
|----------|---|

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 9.5  |
| Ancho artículo (cm) | 6    |
| Alto artículo (cm)  | 11.3 |

## Datos packaging

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                       |
| Cantidad de contenido            | 1.00                        |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,27                        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 14,00                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 33,50                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 28,50                       |
| Presentación                     | Plástico y cartón protector |

## Enlaces

|       |   |
|-------|---|
| pdf   | <a href="#">Folleto Gama Niveles Láser_Oct.24</a>                   |
| pdf   | <a href="#">Hoja Comercial Gama Niveles Láser_Oct.24.</a>           |
| pdf   | <a href="#">DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD NIV30V</a>                |
| video | <a href="#">Cómo verificar el calibrado de un nivel láser</a>       |
| video | <a href="#">Cómo realizar el mantenimiento de los niveles láser</a> |
| video | <a href="#">Gama láser de Bellota Herramientas</a>                  |
| video | <a href="#">Beneficios gama láser de Bellota Herramientas</a>       |
| video | <a href="#">Resistencia niveles láser</a>                           |
| video | <a href="#">Visibilidad niveles láser</a>                           |
| video | <a href="#">Agilidad niveles láser</a>                              |
| video | <a href="#">Nivel láser 2 planos + plomada</a>                      |