



8 025191 806752 >  


## TALADRO COLUMNA 16MM 550W MOR+PORT FEMI JOBLINE FM12-951PLUS

Referencia: FM12-951PLUS

EAN-13: 8025191806752

Marca: FEMI JOB LINE

- Compacto y de gran rendimiento:: con reducido tamaño y de 12 velocidades.
- Mordaza y Mandril automático:El modelo 951PLUS mejora las prestaciones para su uso del portabrocas y sujeción de pieza.
- 12 Velocidades: Regula la velocidad desde 180 hasta 3000rpm de perforado.
- Mesa de trabajo regulable e inclinable: Permite regular e inclinar la mesa de trabajo.

### Descripción general

Taladro de columna de gran rendimiento, con portabrocas y mordaza automático y mesa de trabajo ajustable permite perforación en ángulos regulados, es un taladro de banco de la prestigiosa marca Femi. Su conexión MT2 con cono B16 y una capacidad de taladro es de 16mm.

Dispone nuevo motor de 550W con 12 velocidades de perforado con una mínima de 180rpm y máximo de 3000rpm, dispone de tapa superior con microinterruptor y un interru, mesa inclinable y ajustable con mecanismo de cremallera.

De tamaño compacto, con una altura de 1635mm y un recorrido del porta brocas de 80mm. Tiene una distancia del portabrocas a la columna de 215mm.

### Diseñado para trabajar:

Los taladros Job Line son perfectos para talleres que requieren de precisión en trabajos puntuales.

### Recomendaciones de Uso:

Asegurarse de que el taladro se encuentre en un área amplia en su base, con estabilidad para garantizar su seguridad. Ajuste bién la mordaza para asegurar la pieza a perforar y no dude en utilizar materiales extra de sujeción de la pieza completa. Protéjase siempre ojos, manos y manténgase alerta durante el tiempo que opere el taladro.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

Para su correcto mantenimiento, únicamente asegurese de guardar en lugar seco y protegido de la intemperie. Si detecta cualquier interruptor, cable, enchufes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor para garantizar su máquina y/o los recambios adecuados.

### Características

Tipo de motor	Eléctrico
Número de velocidades	12
Potencia absorbida (en W)	550
Tipo de mandril	MT2 (Llave)
Distancia del portabrocas a la columna (en mm)	170
Altura total (mm)	1065
Dimensiones de la mesa (en mm)	255x255
Diámetro del mandril (en mm)	3-16
Parada de emergencia frontal	SI
Velocidad mínima de la perforación (en rpm)	180
Velocidad máxima de la perforación (en rpm)	2740
Plataforma inclinable	NO
Mordaza incluida	Si
Tensión (en V)	230

### Acabados

Color	Negro/amarillo
-------	----------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	43,60
Producto empaquetado: largo (cm)	88,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	48,50
Producto empaquetado: alto (cm)	27,70
Presentación	Caja serigrafiada