

## 2712 Sierra de mesa



Referencia: 2712  
EAN-13: 0088381673242  
Marca: makita

- Cortes biselados 0°- 45

0  0 088381 673242 >

### Descripción general

2.000 W • 315 mm

### Sierra de mesa eficiente y de alta precisión.

#### Descripción

Una sólida guía en la parte trasera y delantera. Profundidad de corte máxima de 85 mm en un ángulo de 90° y de 58 mm en un ángulo de 45°. Anchura de corte máxima de 65 cm con control. La sierra está equipada con una extensión de la mesa

#### Beneficios del usuario

Cortes biselados 0°- 45

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2000 W

Velocidad sin carga: 3400 min<sup>-1</sup>

Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°: 85 mm

Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 45°: 58 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 0 - 45 °

Cable de alimentación: 3,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Tamaño de la mesa: 550 x 800 mm

Peso sin cable: 52,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1670 x 700 x 810 mm

Diámetro de la cuchilla: 315 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30,0 mm

#### Otras características relevantes

Corte en bisel 45 izquierda

Recogida de polvo

#### Equipo básico

JM27100128: Palanca de empuje.

JM27110005: Guía paralela

JM27170001: Disco sierra circular , Standard T.C.T, 315 x 30 mm, 40 D

JM27170002: Llave fija,13 mm.

JM27170003: Llave fija, 10 x 115 mm

JM27170004: Llave fija special

JM27170005: Hoja de sierra circular, 315 x 30 mm.

## Características

Cable de alimentación	3,0 m
Diámetro de la cuchilla	315 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1670 x 700 x 810 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 45°	58 mm
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°	85 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 - 45 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	52,9 kg
Potencia de entrada absorbida	2000 W
Tamaño de la mesa	550 x 800 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas 2712</a>
enlace	<a href="#">Enlace web 2712</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario 2712</a>