

5143R Sierra circular



Referencia: 5143R
EAN-13: 0088381018241
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Bloqueo del eje para un cambio de cuchillas rápido y sencillo
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes

0  088381 018241 >

Descripción general

2.200 W • 2.700 min^{?1} • 355 mm

Sierra de gran tamaño para uso intensivo.

Descripción

Una sierra circular de gran tamaño con un motor de 2.200 W y una velocidad de 2 700 min^{?1}. La herramienta admite hojas de 355 mm de diámetro con una enorme profundidad de corte de 130 mm. Arranque suave para mayor seguridad.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
Bloqueo del eje para un cambio de cuchillas rápido y sencillo
El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2200 W
Velocidad sin carga: 2700 min^{?1}
Max. Profundidad de corte a 90°: 130 mm
Max. Profundidad de corte a 45°: 90 mm
Max. Profundidad de corte a 60°: 60 mm
Diámetro de la cuchilla: 355 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm
Cable de alimentación: 5,0 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 12,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 607 x 323 x 416 mm
Potencia máxima de salida: 3400 W
Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 60 °
Freno eléctrico: 1
Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Nivel de vibración, corte de metal: ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 30 / 38 mm

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Freno eléctrico

Recogida de polvo

Logo SJS

Equipo básico

152498-8: Guía paralela

415816-4: Boquilla de aspiración Ø 30 / 38 mm

783204-6: Llave hexagonal 6 mm

B-33087: Disco sierra circular , Specialized T.C.T, 355 x 30 mm, 24 D

Características

Cable de alimentación	5,0 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	30 / 38 mm
Diámetro de la cuchilla	355 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	607 x 323 x 416 mm
Freno eléctrico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	90 mm
Max. Profundidad de corte a 60°	60 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	130 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 60 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	97 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas 5143R
enlace	Enlace web 5143R
pdf	Manual de usuario 5143R