

630996-7 Cargador de baterías



Referencia: 630996-7

EAN-13:

Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Descripción general

10,8 - 12 V • Li-ion • DC10SB

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Especificaciones técnicas

Tensión nominal de la batería: 12 V

Tiempo de carga medio: 22 -75 min

Tiempo de carga 1,5 Ah: 22 min

Tiempo de carga 2,0 Ah: 30 min

Tiempo de carga 4,0 Ah: 60 min

Tiempo de carga 5,0 Ah: 75 min

Potencia de entrada absorbida: 80 W

Peso neto del producto: 0,63 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 120 x 163 x 73 mm

Cable de alimentación: 2,0 m

Otras características relevantes

CXT Compact eXtreme Technology

Características

Cable de alimentación	2,0 m
Dimensiones de producto (L x W x H)	120 x 163 x 73 mm
Peso neto del producto	0,63 kg
Potencia de entrada absorbida	80 W
Tensión nominal de la batería	12 V
Tiempo de carga 1,5 Ah	22 min
Tiempo de carga 2,0 Ah	30 min
Tiempo de carga 4,0 Ah	60 min
Tiempo de carga 5,0 Ah	75 min
Tiempo de carga medio	22 -75 min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DC10SB
enlace	Enlace web DC10SB
pdf	Manual de usuario DC10SB