



6842 Atornillador autoalimentado

Referencia: 6842
EAN-13: 0088381081955
Marca: makita

- Ajuste de profundidad

0 088381 081955 >

Descripción general

470 W • 25 – 55 mm • 4.700 min?¹

Atornillado rápido con sistema de alimentación automática para profesionales

Descripción

Atornillador para tiras de tornillos con una velocidad de 4.700 min?¹ y un robusto sistema de autoalimentación de aluminio para tornillos de 25-55 mm. Un interruptor de control de profundidad preciso y una guía de tornillos garantizan la precisión y evitan el avance inclinado de los tornillos.

Beneficios del usuario

Ajuste de profundidad

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 470 W
Velocidad sin carga: 4700 min?¹
Inserción directa: 1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca: 4,0 mm
Tornillo para tabiquería seca: 25 - 55 mm
Nivel de potencia sonora (LWA): 95 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 87 dB(A)
Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 2,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 400 x 75 x 243 mm
Nivel de vibración, atornillado sin impacto: ≤ 2,5 m/s²
Incercidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto: 1,5 m/s²
Cable de alimentación: 4,0 m

Otras características relevantes

Doble aislamiento
Maletín de transporte
Reversible

Equipo básico

P-67795: Punta, PH2, 157 mm, Ø 5 mm, 3 pcs
824808-6: Maletín PVC

Características

Cable de alimentación	4,0 m
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	4,0 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	400 x 75 x 243 mm
Incercidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s ²
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Inserción directa	1/4 "
Nivel de potencia sonora (LWA)	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	87 dB(A)
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	2,0 kg
Potencia de entrada absorbida	470 W
Tornillo para tabiquería seca	25 - 55 mm
Velocidad sin carga	4700 min ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas 6842
enlace	Enlace web 6842
pdf	Manual de usuario 6842