

9557HNRX3 Miniamoladora angular



Referencia: 9557HNRX3

EAN-13: 0088381870887

Marca: makita

- Bloqueo del husillo mediante pulsador para mayor comodidad del operario
- Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad
- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Doble aislamiento
- El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta

0  0 088381 870887 >

Descripción general

840 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Herramienta compacta con interruptor deslizante para cortar y rectificar

Descripción

Miniamoladora angular compacta para un uso exigente con protección de rebote. Potencia del motor de 840W y diámetro del disco de 125mm. El conducto de laberinto del compartimento del motor protege el anclaje y los bobinados de campo de los contaminantes del aire de refrigeración.

Beneficios del usuario

Bloqueo del husillo mediante pulsador para mayor comodidad del operario

Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad

Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.

Doble aislamiento

El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta

El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta

El conducto laberíntico del compartimento del motor lo protege de las impurezas presentes en el aire de refrigeración.

Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo

La construcción de laberinto sella y protege el engranaje de transmisión y los cojinetes de la contaminación para prolongar la vida útil de la herramienta.

Los fiables engranajes mecanizados proporcionan el doble o más de vida útil

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 840 W

Potencia máxima de salida: 1000 W

Velocidad sin carga: 11000 min⁻¹

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Diámetro del disco: 115 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 97 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 89 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 7,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²
Peso sin cable: 2,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 271 x 130 x 106 mm
Cable de alimentación: 2,5 m

Otras características relevantes

Arranque suave
Doble aislamiento
Recogida de polvo
Sistema antirestart

Equipo básico

153489-2: Empuñadura completa 125 mm
D-61123: Disco de diamante Diamak 115 x 22,23 mm
782423-1: Llave de pivotes 35
823296-4: Maletín de aluminio

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	115 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	271 x 130 x 106 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	89 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	7,5 m/s ²
Peso sin cable	2,0 kg
Potencia de entrada absorbida	840 W
Potencia máxima de salida	1000 W
Rosca del eje	M14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 11/11/2024

Enlaces

pdf
pdf
enlace

[Manual de usuario 9557HNR](#)
[Cuadro de respuestas 9557HNR](#)
[Enlace web 9557HNR](#)
