


0 088381 624510 >

AN902 Clavadora neumática

Referencia: AN902
EAN-13: 0088381624510
Marca: makita

- Ajuste de profundidad
- Mango de diseño ergonómico con agarre seguro que proporciona más control y comodidad
- Tendencia del aire de escape.

Descripción general

45 - 90 mm

Clavadora neumática rápida y resistente en la industria de la construcción y el embalaje.

Descripción

Rápida y resistente clavadora neumática para construcción y embalaje con ajuste de profundidad 45 - 90 mm para clavos de amarre de alambre.

Beneficios del usuario

Ajuste de profundidad
Mango de diseño ergonómico con agarre seguro que proporciona más control y comodidad
Tendencia del aire de escape.

Especificaciones técnicas

Presión de funcionamiento: 4,5 - 8,5 bar
Longitud del clavo: 45 - 90 mm
Diámetro del clavo: 2,5 - 3,8 mm
Capacidad del cargador de tornillos: 150 - 300
Ángulo de revista: 16 °
Ajuste de profundidad: 1
Maletín de plástico: 1
Nivel de potencia sonora (LWA): 98,9 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 98,3 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,26 m/s²
Dimensiones de producto (L x W x H): 281 x 129 x 362 mm

Otras características relevantes

Ajuste de profundidad
Clavo de alambre
Disparo secuencial
Filtro de entrada

Características

Ajuste de profundidad	1
Ángulo de revista	16 °
Capacidad del cargador de tornillos	150 - 300
Diámetro del clavo	2,5 - 3,8 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	281 x 129 x 362 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,26 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Longitud del clavo	45 - 90 mm
Maletín de plástico	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	98,9 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	98,3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Presión de funcionamiento	4,5 - 8,5 bar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas AN902
enlace	Enlace web AN902
pdf	Manual de usuario AN902