



AS001GA101 Pistola de soplado XGT®

Referencia: AS001GA101

EAN-13: 0088381755436

Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Filtro para evitar la aspiración de cuerpos extraños
- Volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación

Descripción general

40Vmax • 200 m/s • 1,1 m³/min

Muy compacta y ligera pistola de soplado con batería XGT®.

Descripción

Con una gran variedad de boquillas este modelo puede satisfacer una gran gama de aplicaciones, desde el uso profesional hasta el doméstico, como diversos trabajos de soplado, limpieza de filtros, inflado y desinflado de juguetes inflables y más.

La nueva AS001G de Makita también puede utilizarse para desinflar cámaras de aire, piscinas de Set y más, con la manguera de ventilación (opcional) conectada a la parte trasera de la máquina. Dispone de luz de trabajo LETCon funciones de preglow y afterglow y volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación.

La gama de herramientas y baterías XGT® viene con un programa incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta. La D ecnología de la batería y la ingeniería del motor de las herramientas D rabajan conjuntamente para obtener un rendimiento óptimo. La gama de productos XGT® puede asumir fácilmente las D areas de ahora, pero D ambién está preparada para adaptarse a los trabajos del futuro.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Filtro para evitar la aspiración de cuerpos extraños

Volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Max. Velocidad del aire: 200 m/s

Fuerza de soplado: 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N

Volumen de aire: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min

Máx. sellado de succión: 103 mbar

Presión máxima: 0,297 bar

Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah: 50 / 25 / 17 / 13 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 90 dB(A)

Peso neto del producto: 0,83 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 82 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,5 - 2,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 181 x 94 x 308 mm
 Nivel de vibración, sin carga: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga: $1,5 \text{ m/s}^2$
 Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

4 velocidades eléctricas
 Luz de trabajo incorporada
 Velocidad variable

Motor sin escobillas
 Next Generation Technology

Equipo básico

191X11-1: Boquilla estrecha
 191X13-7: Boquilla para la limpieza del filtro
 191X15-3: Boquilla de soplado
 191X17-9: Boquilla de inflado
 191X19-5: Boquilla ancha
 831304-7: Bolsa de accesorios
 832074-1: Bolsa de transporte

Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	181 x 94 x 308 mm
Fuerza de soplado	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. sellado de succión	103 mbar
Max. Velocidad del aire	200 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	82 dB(A)
Nivel de vibración, sin carga	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 2,9 kg
Peso neto del producto	0,83 kg
Presión máxima	0,297 bar
Tensión nominal de la batería	40 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas AS001G
enlace	Enlace web AS001G
pdf	Manual de usuario AS001G
video	Pistola de soplado BL 40VMáx XGT AS001G