

BO3711 Lijadora orbital



0  088381 603294 >

Referencia: BO3711
EAN-13: 0088381603294
Marca: makita

- Eficaz sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo más limpio
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Gran palanca de sujeción para una instalación rápida y sencilla del papel
- La base de fundición de aluminio de alta resistencia aumenta la durabilidad y maximiza la vida útil de la herramienta
- Muy silencioso.

Descripción general

190 W • 93 x 228 mm • 4.000 – 11.000 min?¹

Lijadora silenciosa y ergonómica con control de velocidad.

Descripción

Lijadora orbital silenciosa y con amortiguación de vibraciones para una gran variedad de aplicaciones de lijado. Diseño compacto y empuñadura de goma para un fácil manejo. La herramienta tiene un eficiente motor de 190 W y un tamaño de lijas de velcro de 92 x 228 mm. Velocidad del motor ajustable: 4.000 - 11.000 min?¹.

Beneficios del usuario

Eficaz sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo más limpio
El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
Gran palanca de sujeción para una instalación rápida y sencilla del papel
La base de fundición de aluminio de alta resistencia aumenta la durabilidad y maximiza la vida útil de la herramienta
Muy silencioso.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 190 W
Vibraciones por minuto: 4000 - 11000 min?¹
Órbitas por minuto: 4000 - 11000 min?¹
Dimensiones del plato de lijado.: 93 x 185 mm
Dimensiones de la hoja de lija: 93 x 228 mm
Diámetro de la órbita de lijado: 2,0 mm
Cable de alimentación: 2,0 m
Maletín de plástico: 1
Nivel de presión sonora (LpA): 72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 1,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 253 x 92 x 154 mm
Golpes por minuto (SPM): 8000 - 22000 min?¹
Nivel de vibración, placa metálica de lijado: 3,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Doble aislamiento
Recogida de polvo

Velocidad variable

Equipo básico

135246-0: Caja para el polvo + bolsa de papel para el polvo 1 unidad
192989-7: Placa perforadora

Características

Cable de alimentación	2,0 m
Diámetro de la órbita de lijado	2,0 mm
Dimensiones de la hoja de lija	93 x 228 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	253 x 92 x 154 mm
Dimensiones del plato de lijado.	93 x 185 mm
Golpes por minuto (SPM)	8000 - 22000 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Maletín de plástico	1
Nivel de presión sonora (LpA)	72 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	3,5 m/s ²
Órbitas por minuto	4000 - 11000 min? ¹
Peso sin cable	1,6 kg
Potencia de entrada absorbida	190 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas BO3711
enlace	Enlace web BO3711
pdf	Manual de usuario BO3711