

BO4565K Lijadora orbital



Referencia: BO4565K
EAN-13: 0088381081764
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

0
0 088381 081764 >

Descripción general

200 W • 114 x 102 mm • 14.000 min?¹

Herramienta silenciosa y compacta para lijar zonas de difícil acceso

Descripción

Lijadora orbital silenciosa y compacta con amortiguación de vibraciones para una gran variedad de aplicaciones de lijado. Estructura compacta y bien diseñada para un fácil manejo. Diseñada para lijar esquinas o lugares estrechos con una base triangular extendida. La herramienta tiene un eficiente motor de 200 W.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero
El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 200 W
Golpes por minuto (SPM): 28000 min?¹
Vibraciones por minuto: 14000 min?¹
Órbitas por minuto: - 14000 min?¹
Dimensiones del plato de lijado.: 190 x 112 mm
Dimensiones de la hoja de lija: 114 x 102 mm
Tamaño de la almohadilla (triángulo): 96 x 96 x 96 mm
Diámetro de la órbita de lijado: 1,5 mm
Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 1,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 219 x 112 x 139 mm
Nivel de vibración, placa metálica de lijado: 4,0 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 18/22 mm
Cable de alimentación: 2,0 m
Maletín de plástico: 1

Otras características relevantes

Doble aislamiento
Hook & Loop

Recogida de polvo

Equipo básico

135246-0: Caja para el polvo + bolsa de papel para el polvo 1 unidad
194746-9: Bolsas para polvo de papel 5 pcs
824806-0: Maletín PVC

Características

Cable de alimentación	2,0 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	18/22 mm
Diámetro de la órbita de lijado	1,5 mm
Dimensiones de la hoja de lija	114 x 102 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	219 x 112 x 139 mm
Dimensiones del plato de lijado.	190 x 112 mm
Golpes por minuto (SPM)	28000 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Maletín de plástico	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	4,0 m/s ²
Órbitas por minuto	- 14000 min? ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas BO4565
enlace	Enlace web BO4565
pdf	Manual de usuario BO4565