

BO5040 Lijadora rotorbital



Referencia: BO5040
EAN-13: 0088381607292
Marca: makita



Descripción general

300 W • 125 mm

Asa delantera ajustable para mayor comodidad

Descripción

Lijadora rotorbal con un mango frontal que gira 360 grados para mejorar la comodidad. Bolsa de papel para eliminar el polvo. Diámetro de la almohadilla de 125 mm.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 300 W
Órbitas por minuto: 4000 - 12000 min⁻¹
Diámetro de la almohadilla de lijado: 123 mm
Diámetro de plato de lija: 125 mm
Diámetro de la órbita de lijado: 2,8 mm
Cable de alimentación: 2,0 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 1,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 218 x 123 x 153 mm
Nivel de vibración, placa metálica de lijado: 3,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Doble aislamiento
Freno eléctrico
Hook & Loop
Recogida de polvo

Equipo básico

135246-0: Caja para el polvo + bolsa de papel para el polvo 1 unidad
743081-8: Plato de velcro

Características

Cable de alimentación	2,0 m
Diámetro de la almohadilla de lijado	123 mm
Diámetro de la órbita de lijado	2,8 mm
Diámetro de plato de lija	125 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	218 x 123 x 153 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	3,5 m/s ²
Órbitas por minuto	4000 - 12000 min ⁻¹
Peso sin cable	1,4 kg
Potencia de entrada absorbida	300 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/11/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario BO5040
enlace	Enlace web BO5040