



CE001GZ Cortador XGT®

Referencia: CE001GZ
EAN-13: 0088381760911
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Descripción general

40Vmax x2 • 355 mm • 5.300 min⁻¹

Potente cortador a batería XGT® con capacidad para usar 2 baterías de 40Vmax.

Descripción

Potente y ligera cortadora a batería con disco de 355 mm para la construcción profesional. Motor BL sin escobillas. Conexión de agua de serie.

La CE001G de Makita es una herramienta profesional para los operarios que necesitan potencia y no quieren usar gasolina. Dispone de la tecnología Active Feedback sensing (AFT) que apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente o la rueda se ve obligada a detenerse. También es resistente al agua gracias a la tecnología Wet Guard. La capacidad máxima de corte es de 127 mm.

La gama de herramientas y baterías XGT® vienen con un programa incorporado, que proporciona una comunicación digital entre la batería y la herramienta. La tecnología de la batería y la ingeniería del motor de las herramientas trabajan conjuntamente para obtener un rendimiento óptimo. La gama de productos XGT® está preparada para los trabajos de ahora, pero también están preparados para adaptarse a los trabajos del futuro.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1
Tensión nominal de la batería: 2 x 40 V
Velocidad sin carga: 5300 min⁻¹
Máx. Profundidad de corte: 127 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 / 25,4 mm
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1
Freno eléctrico: 1
Diámetro del disco: 355 mm
Nivel de potencia sonora (LWA): 120 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 109 dB(A)

Peso neto del producto: 10,3 kg
 Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
 Peso de la herramienta con batería: 12,3 - 14,1 kg
 Nivel de vibración, corte de hormigón: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de hormigón: $1,5 \text{ m/s}^2$
 Dimensiones de producto (L x W x H): 786 x 272 x 433 mm
 Clase de protección internacional (IP): IPX4
 Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico
 Luz de trabajo incorporada
 Sistema antirestart

80VMax
 AFT
 Motor sin escobillas
 Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

123121-2: Manguito de sujeción
 191W53-9: Anillo 25,4 - 20 mm

Características

Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Diámetro del disco	355 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	786 x 272 x 433 mm
Freno eléctrico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de hormigón	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Máx. Profundidad de corte	127 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	120 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	109 dB(A)
Nivel de vibración, corte de hormigón	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Peso de la herramienta con batería	12,3 - 14,1 kg
Peso neto del producto	10,3 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas CE001G
enlace	Enlace web CE001G
pdf	Manual de usuario CE001G
video	Cortador XGT CE001G