



## CF001GZ Ventilador XGT®

Referencia: CF001GZ  
EAN-13: 0088381723404  
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Tres velocidades (alta/media/baja).

0  088381 723404 >

### Descripción general

40Vmax • ø 235 mm • 8,2 m³ / min

### Tres velocidades y una función de temporizador

#### Descripción

Ventilador XGT® de 235 mm alimentado por batería o CA. Equipado con oscilación (45° L/R), ángulo de cabeza ajustable, 3 ajustes de velocidad de aire y función temporizador. Las aspas del ventilador son fáciles de limpiar. Funcionamiento silencioso, sólo 48 dB(A) en modo de alta velocidad. Sin baterías, sin cargador en equipo básico.

#### Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.  
Tres velocidades (alta/media/baja).

### Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Max. Velocidad del aire: 2,0 / 2,5 / 3,16 m/s

Volumen de aire: 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min

Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah: 730 / 550 / 410 min

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 1160 / 880 / 660 min

Peso neto del producto: 2,0 kg

Peso de la herramienta con batería: 2,7 - 3,3 kg

Diámetro: 235 mm

Dimensiones de producto (L x W x H): 143 x 333 x 463 mm

Rango ángulo horizontal: 180 °

Rango ángulo vertical: 135 °

Ángulo de rotación automática (Izquierda/derecha): 45 °

### Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

AC DC

Next Generation Technology

### Equipo básico

TE00000173: Adaptador AC.

### Características

Ángulo de rotación automática (Izquierda/derecha)	45 °
Diámetro	235 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	143 x 333 x 463 mm
Max. Velocidad del aire	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Peso de la herramienta con batería	2,7 - 3,3 kg
Peso neto del producto	2,0 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rango ángulo horizontal	180 °
Rango ángulo vertical	135 °
Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	1
Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	730 / 550 / 410 min
Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	1160 / 880 / 660 min
Volumen de aire	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/11/2024

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario CF001G</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas CF001G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web CF001G</a>