



CS002GZ Cortador de metal XGT®

Referencia: CS002GZ

EAN-13: 0088381764971

Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El motor BL se controla electrónicamente para optimizar el uso de la energía de la batería y aumentar el tiempo de funcionamiento por carga.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Descripción general

40Vmax • 185 mm • 3.500 min?¹

Potente cortador de metal a batería XGT®.

Descripción

Cortadora de metal sin cable con cajón antipolvo incorporado, freno eléctrico y dos luces LED de trabajo. La capacidad máxima de corte con disco/cuchilla de 185 mm es de 67 mm.

El cortador de metal CS002G de Makita es una gran elección cuando se necesita cortar metal y mantener el entorno de trabajo limpio y libre de polvo. Las luces LED incorporadas con función de resplandor están diseñadas para una mejor iluminación y un trabajo más preciso.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El motor BL se controla electrónicamente para optimizar el uso de la energía de la batería y aumentar el tiempo de funcionamiento por carga.

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Velocidad sin carga: 3500 min?¹

Max. Profundidad de corte a 90°: 67 mm

Diámetro de la cuchilla: 185 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 113 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 102 dB(A)

Peso neto del producto: 2,6 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,2 - 5,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 350 x 232 x 270 mm

Nivel de vibración, corte de metal: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Sistema antirestart
Velocidad constante

Freno eléctrico
Motor sin escobillas
Next Generation Technology
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

E-12859: Disco sierra circular , Efficut T.C.T, 185 x 30 mm, 45T
164095-8: Guía paralela
783203-8: Llave hexagonal 5 mm

Características

| | |
|---|------------------------|
| Diámetro de la cuchilla | 185 mm |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 350 x 232 x 270 mm |
| Freno eléctrico | 1 |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Max. Profundidad de corte a 90° | 67 mm |
| Motor sin escobillas | 1 |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 113 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 102 dB(A) |
| Nivel de vibración, corte de metal | ≤ 2,5 m/s ² |
| Peso de la herramienta con batería | 4,2 - 5,4 kg |
| Peso neto del producto | 2,6 kg |
| Tamaño del orificio (diámetro del orificio) | 30 mm |
| Tensión nominal de la batería | 40 V |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Cuadro de respuestas CS002G |
| enlace | Enlace web CS002G |
| pdf | Manual de usuario CS002G |