



## CW003GZ Nevera a batería frío/calor XGT®

Referencia: CW003GZ  
 EAN-13: 0088381768948  
 Marca: makita

- Abrebotellas; cómodamente situado para abrir botellas de cristal
- Caja de batería con tapa para proteger la batería del agua
- Capacidad de calentamiento: 7 ajustes de temperatura interior (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- Capacidad de refrigeración: de -18 a 10°C, con 7 ajustes de temperatura interior (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

### Descripción general

40Vmax • 18V / 12V / 24V DC • AC • 7 L

### Nevera y calentador para almacenar o transportar alimentos y bebidas

#### Descripción

La nevera/calentador CW003G mantiene por ejemplo su comida caliente hasta 5,5 horas o las bebidas frías hasta 13,5 horas con una batería XGT® 4,0 Ah. También puede utilizarse a través del encendedor del coche o de la red eléctrica. La capacidad de 7 L permite almacenar seis botellas de plástico de 500 ml en posición vertical. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

El CW003G es el mejor amigo de los amantes del aire libre. Su excelente capacidad de refrigeración, sus múltiples fuentes de energía, su gran capacidad de almacenamiento y su movilidad hacen que sea fácil de llevar a los picnics, a las acampadas o a las excursiones por carretera.

El sistema de refrigeración de tipo compresor de la caja ofrece siete temperaturas de refrigeración: -18°, -15°, -10°, -5°, 0°, 5° y 10° C. También tiene siete ajustes para calentar: 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55° y 60° C. Con una batería de 4,0 Ah, la máquina puede mantener una temperatura de 5° C hasta 13,5 horas.

Su moderada capacidad de almacenamiento de 7 L permite guardar 6 botellas de 500 ml. La nevera también cuenta con un abridor de botellas, una salida USB para cargar dispositivos móviles y una pantalla LCD para comprobar la temperatura y los niveles de combustible de la batería.

La nevera y el calentador son fáciles de llevar a cualquier lugar, ya que son ligeros y fáciles de transportar con el cinturón. Así que salga, lleve el CW003G con usted y disfrute del buen tiempo con bebidas frías y comida caliente.

#### Beneficios del usuario

Abrebotellas; cómodamente situado para abrir botellas de cristal

Caja de batería con tapa para proteger la batería del agua

Capacidad de calentamiento: 7 ajustes de temperatura interior (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)

Capacidad de refrigeración: de -18 a 10°C, con 7 ajustes de temperatura interior (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema de refrigeración de tipo compresor proporciona una excelente capacidad de refrigeración

Pantalla LED para una visualización clara de la temperatura interior y el indicador de combustible de la batería

Resistencia al agua IPX4 cuando funciona con batería

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión XGT: 1  
Tensión nominal de la batería: 18 / 40 V  
Rango de temperatura: -18 - +60 °C  
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V  
Voltaje de entrada DC: 12 / 24 V  
Capacidad: 7 L  
Peso de la herramienta con batería: 7,9 - 9,4 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 456 x 245 x 308 mm

#### Otras características relevantes

AC DC  
LXT Litio-Ion  
Next Generation Technology  
USB

#### Equipo básico

WL00000002: Adaptador mechero coche DC 12 - 24V

#### Características

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Capacidad                           | 7 L                |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 456 x 245 x 308 mm |
| Peso de la herramienta con batería  | 7,9 - 9,4 kg       |
| Rango de temperatura                | -18 - +60 °C       |
| Tensión LXT                         | 1                  |
| Tensión nominal de la batería       | 18 / 40 V          |
| Tensión XGT                         | 1                  |
| Voltaje de entrada AC               | 100 - 240 V        |
| Voltaje de entrada DC               | 12 / 24 V          |

#### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

#### Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 26/01/2026 |

#### Enlaces

|        |   |
|--------|---|
| pdf    | <a href="#">Cuadro de respuestas CW003G</a>                                       |
| enlace | <a href="#">Enlace web CW003G</a>   |
| pdf    | <a href="#">Manual de usuario CW003G</a>  |
| video  | <a href="#">Neveras a batería frío/calor XGT/LXT/CXT CW001G - CW002G - CW003G</a> |