

DA332DSAE Taladro angular CXT®



Referencia: DA332DSAE

EAN-13: 0088381850889

Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Descripción general

12Vmax • 0 – 1.100 min²¹

Taladro angular para espacios reducidos.

Descripción

Taladro angular sin cable con un ancho de cabezal de 63 mm y distancia del filo al centro de la hoja de 23,5 mm. Una herramienta ideal para espacios reducidos, con una luz LED para iluminación.

Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Ideal para trabajar en espacios reducidos y aplicaciones aéreas

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 1100 min⁻¹

Máx. Diámetro de perforación en madera: 12 mm

Capacidad de perforación Madera (barrena): 18 mm

Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada): 24 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 10 mm

Capacidad del portabrocas: 1,5 - 10 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 72 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,2 - 1,3 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 313 x 68 x 86 mm

Longitud del ángulo: 63 mm

Nivel de vibración, perforación en metal: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada
Reversible
Velocidad variable

CXT Compact eXtreme Technology

Equipo básico

346909-5: Gancho para cinturón
763450-7: Llave de madril S10
784244-7: Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.

Características

Batería CXT	1
Capacidad de perforación Madera (barrena)	18 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	24 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 10 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	313 x 68 x 86 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud del ángulo	63 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	12 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	72 dB(A)
Nivel de vibración, perforación en metal	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,2 - 1,3 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DA332D
enlace	Enlace web DA332D
pdf	Manual de usuario DA332D