

## DA4000LR Taladro angular



Referencia: DA4000LR  
EAN-13: 0088381039499  
Marca: makita

0  088381 039499 >

### Descripción general

710 W • 0 – 900 min?<sup>1</sup>

**Taladro angular para aplicaciones de perforación de alta resistencia.**

### Descripción

Taladro angular con engranajes mejorados en el accesorio angular para uso industrial pesado. La herramienta tiene dos engranajes mecánicos y selección de velocidad (0 - 400 / 0 - 900 min-1), con velocidad variable en el gatillo.

### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 710 W

Velocidad sin carga: 0 - 900 min?<sup>1</sup>

Máx. Diámetro de perforación en madera: 38 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Capacidad del portabrocas: 2 - 13 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 91 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 83 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 3,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 413 x 83 x 144 mm

Longitud del ángulo: 153 mm

Potencia máxima de salida: 600 W

Par Máx. (2. vel / 1. vel): 55 / 123 Nm

Capacidad de perforación Madera (barrena): 38 mm

Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada): 65 / 118 mm

Nivel de vibración, perforación en metal: 4,6 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: 2,9 m/s<sup>2</sup>

### Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas

Doble aislamiento

Maletín de transporte

Reversible

Velocidad variable

### Equipo básico

152892-4: Empuñadura auxiliar

763432-9: Llave de mandril S13, 13 mm

783203-8: Llave hexagonal 5 mm

### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	65 / 118 mm
Capacidad del portabrocas	2 - 13 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	413 x 83 x 144 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	2,9 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud del ángulo	153 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	91 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	83 dB(A)
Nivel de vibración, perforación en metal	4,6 m/s <sup>2</sup>
Par Máx. (2. vel / 1. vel)	55 / 123 Nm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 15/09/2025

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DA4000LR</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DA4000LR</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DA4000LR</a>