



DAS180Z Pistola de soplado LXT®

Referencia: DAS180Z
EAN-13: 0088381779975
Marca: makita

- Control de velocidad variable por gatillo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación

0 088381 779975 >

Descripción general

0 - 200 m/s, 0 - 29,7 kPa, 0 - 1,1 m³/min

Muy compacta y ligera pistola de soplado con batería LXT®.

Descripción

Con una gran variedad de boquillas este modelo puede satisfacer una gran gama de aplicaciones, desde el uso profesional hasta el doméstico, como diversos trabajos de soplado, limpieza de filtros, inflado y desinflado de juguetes inflables y más. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básicos.

La DAS180 de Makita también puede utilizarse para desinflar cámaras de aire, artículos de piscinas y más, con la manguera de ventilación (opcional) conectada a la parte trasera de la máquina. Dispone de luz de trabajo LED. Con funciones de pre encendido y post apagado y volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación.

Beneficios del usuario

Control de velocidad variable por gatillo

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Volumen de aire de 4 etapas; seleccionable según su aplicación

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Max. Velocidad del aire: 200 m/s

Fuerza de soplado: 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N

Volumen de aire: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min

Máx. sellado de succión: 103 mbar

Presión máxima: 0,297 bar

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 55 / 30 / 20 / 15 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 90 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 82 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,2 - 1,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 173 x 92 x 247 mm

Nivel de vibración, sin carga: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

4 velocidades eléctricas

Luz de trabajo incorporada

Sistema antirestart

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Equipo básico

191X11-1: Boquilla estrecha

191X13-7: Boquilla para la limpieza del filtro

191X15-3: Boquilla de soplado

191X17-9: Boquilla de inflado

191X19-5: Boquilla ancha

831304-7: Bolsa de accesorios

Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 55 / 30 / 20 / 15 min

Dimensiones de producto (L x W x H) 173 x 92 x 247 mm

Fuerza de soplado 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N

Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Máx. sellado de succión 103 mbar

Max. Velocidad del aire 200 m/s

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 90 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 82 dB(A)

Nivel de vibración, sin carga ≤ 2,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería 1,2 - 1,7 kg

Presión máxima 0,297 bar

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DAS180](#)

enlace [Enlace web DAS180](#)

pdf [Manual de usuario DAS180](#)

video [Pistola de soplado LXT DAS180](#)