



0  0 088381 852036 >

## DBN600Z Clavadora LXT®

Referencia: DBN600Z  
EAN-13: 0088381852036  
Marca: makita

- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

### Descripción general

18V • 25 – 64 mm

### Clavadora neumática sin cable para trabajos de acabado

#### Descripción

Clavadora neumática sin manguera . Sistema neumático proporciona un tacto similar al ofrecido por una clavadora neumática. Ideal para trabajos de acabado y remate, incluyendo la instalación de paneles y remates. La clavadora es compatible con clavos de 1,4 mm con una longitud de 25 - 64mm. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

#### Beneficios del usuario

El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Longitud del clavo: 25 - 64 mm

Diámetro del clavo: 1,6 mm

Calibre de atornillado: 16 Ga

Capacidad del cargador de tornillos: 110

Ángulo de revista: 0 °

Peso neto del producto: 3,2 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 89 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,4 - 3,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 296 x 107 x 318 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Ajuste de profundidad: 1

### Otras características relevantes

Ajuste de profundidad  
Detención automática de disparo  
Disparo secuencial  
Luz de trabajo incorporada

LXT Litio-Ion

#### Equipo básico

251314-2: Tornillo M4X12  
346317-0: Gancho para cinturón

#### Características

Ajuste de profundidad	1
Ángulo de revista	0 °
Calibre de atornillado	16 Ga
Capacidad del cargador de tornillos	110
Diámetro del clavo	1,6 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	296 x 107 x 318 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud del clavo	25 - 64 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	89 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	3,4 - 3,8 kg
Peso neto del producto	3,2 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DBN600</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DBN600</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DBN600</a>