

DCE090ZX1 Cortador LXT®



Referencia: DCE090ZX1
EAN-13: 0088381899413
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

0  >
0 088381 899413

Descripción general

2 x 18V • 6.600 rpm / min?¹ • 88 mm • 230 mm

Potente cortador LXT® para uso intensivo.

Descripción

Se puede conectar el kit de suministro de agua; la manguera está diseñada para pasar por el interior de la carcasa de la herramienta para evitar que se enganche con objetos. Tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) desactiva el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente o la rueda se para.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 6600 min?¹

Máx. Profundidad de corte: 88 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Freno eléctrico: 1

Diámetro del disco: 230 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 114 dB(A)

Peso neto del producto: 4,9 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 103 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 5,6 - 6,3 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 554 x 241 x 283 mm

Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera: 5,9 m/s²

Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera: 4,0 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

18V+18V=36V

AFT

Freno eléctrico

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

123121-2: Manguito de sujeción

782023-7: Llave fija 13 -16

783202-0: Llave hexagonal 4mm

E-03006: Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm

Características

Diámetro del disco	230 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	554 x 241 x 283 mm
Freno eléctrico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Máx. Profundidad de corte	88 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	114 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	103 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera	5,9 m/s ²
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera	4,0 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	5,6 - 6,3 kg
Peso neto del producto	4,9 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DCE090
enlace	Enlace web DCE090
pdf	Manual de usuario DCE090