



DCG180Z Sellador de silicona LXT®

Referencia: DCG180Z
EAN-13: 0088381658645
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Velocidad variable

0 088381 658645 >

Descripción general

18V • 300 / 600 / 800 ml

Sellador de silicona para cartuchos.

Descripción

Un Sellador de silicona de uso profesional para silicona y adhesivos. Un dial de velocidad variable para ajustar el caudal. Un práctico gatillo para ajustar el caudal para adaptarse a la aplicación. Esta herramienta ligera y compacta es una opción ideal para calefactar y pegar. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
La luz LED ilumina el lugar de trabajo

La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Velocidad variable

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Velocidad en vacío mm/s: 0 - 28 mm/s

Capacidad de inmersión: 214 / 350 mm

Fuerza de empuje: 5000 N

Peso neto del producto: 1,7 kg

Nivel de presión sonora (LpA): ≤ 70 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,1 - 3,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 404 x 108 x 281 mm

Diámetro interior: 51 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Luz de trabajo incorporada

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Equipo básico

196351-8: Set de portapistolas de calafateo A, 300 ml

Características

Capacidad de inmersión	214 / 350 mm
Diámetro interior	51 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	404 x 108 x 281 mm
Fuerza de empuje	5000 N
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	≤ 70 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	2,1 - 3,0 kg
Peso neto del producto	1,7 kg
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad en vacío mm/s	0 - 28 mm/s

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DCG180
enlace	Enlace web DCG180
pdf	Manual de usuario DCG180