



DCL284FZ Aspirador LXT®

Referencia: DCL284FZ
EAN-13: 0088381781176
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

0 088381 781176 >

Descripción general

18V • 180 mbar • 0,73 L

Aspirador de 4 velocidades a batería 18V LXT® BL con luz LED

Descripción

Selección de 4 modos de potencia de succión con función de memoria de modo; El modo se puede controlar accionando el botón ON/OFF y el botón de cambio de potencia de succión. Filtro fácil de sacudir.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento. Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Volumen de aire: 1,2 m³/min

Máx. sellado de succión: 180 mbar

Potencia de succión: 20 / 45 / 70 / 125 W

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 38 / 21 / 15 / 8 min

Capacidad del depósito para polvo: 0,73 L

Nivel de presión sonora (LpA): 54 / 60 / 62 / 65 dB(A)

Peso neto del producto: 1,0 kg

Peso de la herramienta con batería: 1,3 - 1,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1066 x 113 x 153 mm

Nivel de vibración (3 ejes): 0,1 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

4 velocidades eléctricas

Luz de trabajo incorporada

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Equipo básico

127827-4: Pie de aspiración
413859-0: Boquilla para ranuras corta
459356-2: Tubo de aspiración,

Características

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	38 / 21 / 15 / 8 min
Capacidad del depósito para polvo	0,73 L
Dimensiones de producto (L x W x H)	1066 x 113 x 153 mm
Máx. sellado de succión	180 mbar
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	54 / 60 / 62 / 65 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	0,1 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,3 - 1,6 kg
Peso neto del producto	1,0 kg
Potencia de succión	20 / 45 / 70 / 125 W
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V
Volumen de aire	1,2 m ³ /min

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DCL284F
enlace	Enlace web DCL284F
pdf	Manual de usuario DCL284F