



0  0 088381 865272>

DCS553RTJ Cortador de metal LXT®

Referencia: DCS553RTJ
EAN-13: 0088381865272
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Descripción general

18V • 150 mm • 4.200 min¹

Corte de metal rápido y casi sin chispas.

Descripción

Cortador de metal con motor sin escobillas. Equipada con una hoja de 150 mm de diámetro que puede alcanzar una profundidad de corte máxima de 57 mm. Adecuada para el corte rápido y casi sin chispas del metal. Una herramienta ideal para electricistas y montadores de aire acondicionado y tejados.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
La luz LED ilumina el lugar de trabajo
Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 4200 min¹

Max. Profundidad de corte a 90°: 57,5 mm

Diámetro de la cuchilla: 150 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 114 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 103 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, corte de metal: ≤ 2,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), corte de metal: 1,5 m/s²

Peso neto del producto: 2,4 kg

Peso de la herramienta con batería: 2,8 - 3,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 267 x 186 x 250 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave

Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada

ADT
Freno eléctrico
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

B-47036: Disco sierra circular , Specialized T.C.T, 150 x 20 mm, 32 D
164095-8: Guía paralela
192219-6: Gafas de seguridad
783203-8: Llave hexagonal 5 mm
839751-6: Plástico Interior (3)
821551-8: Maletín Makpac (3)
450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V
B-46296: Disco sierra circular, Specialized T.C.T, 150 x 20 mm, 32 T

Características

Diámetro de la cuchilla	150 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	267 x 186 x 250 mm
Freno eléctrico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 90°	57,5 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	114 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	103 dB(A)
Nivel de vibración, corte de metal	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	2,8 - 3,1 kg
Peso neto del producto	2,4 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 10/12/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DCS553
pdf	Cuadro de respuestas DCS553
enlace	Enlace web DCS553
