



0 088381 865258 >

DCS553ZJ Cortador de metal LXT®

Referencia: DCS553ZJ
EAN-13: 0088381865258
Marca: makita

- Cortar metal rápidamente y sin chispas.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

Descripción general

18V • 150 mm • 4.200 min¹

Corte de metal rápido y casi sin chispas.

Descripción

Cortador de metal con motor sin escobillas. Equipada con una hoja de 150 mm de diámetro que puede alcanzar una profundidad de corte máxima de 57 mm. Adecuada para el corte rápido y casi sin chispas del metal. Una herramienta ideal para electricistas y montadores de aire acondicionado y tejados.

Beneficios del usuario

Cortar metal rápidamente y sin chispas.

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 4200 min¹

Max. Profundidad de corte a 90°: 57,5 mm

Diámetro de la cuchilla: 150 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 114 dB(A)

Peso neto del producto: 2,4 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 106 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,8 - 3,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 267 x 186 x 250 mm

Nivel de vibración, corte de metal: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada

ADT
Freno eléctrico
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

164095-8: Guía paralela
192219-6: Gafas de seguridad
783203-8: Llave hexagonal 5 mm
821551-8: Maletín Makpac (3)
837628-9: MakPac (3) Interior
B-46296: Disco sierra circular, Specialized T.C.T, 150 x 20 mm, 32 T

Características

Diámetro de la cuchilla	150 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	267 x 186 x 250 mm
Freno eléctrico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 90°	57,5 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	114 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	106 dB(A)
Nivel de vibración, corte de metal	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	2,8 - 3,1 kg
Peso neto del producto	2,4 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DCS553
enlace	Enlace web DCS553
pdf	Manual de usuario DCS553