

DCU180Z Carretilla LXT®



Referencia: DCU180Z
EAN-13: 0088381849760
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

0  088381 849760 >

Descripción general

18V

Carretilla a batería para obras y granjas

Descripción

La carretilla de 18V LXT® asistida por batería es una gran herramienta para obras, granjas y casas de vacaciones. Recorre 3,5 km con una sola batería de 6,0 Ah, hasta 7 km con dos. Capacidad máxima de 130 kg, dos velocidades, marcha atrás y freno. Batería y cargador no incluidos. Placa metálica y cama plana como accesorios.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Capacidad de carga máxima: 130 kg

Velocidad de desplazamiento hacia delante: 0 - 1,5 / 3,5 km/h

Velocidad de desplazamiento marcha atrás: 0 - 1 km/h

Capacidad máxima de ascenso: 12 °

Freno mecánico: 1

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 120 min

Nivel de presión sonora (LpA): ≤ 70 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 44,5 - 44,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1110 - 1310 x 820 x 820 - 900 mm

Nivel de vibración, sin carga: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Arranque suave

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Velocidad constante

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

144675-6: Base de soporte completa.

643890-4: Llave de contacto, LM430D.

781006-4: Llave fija 13 mm

Características

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah 120 min

Capacidad de carga máxima 130 kg

Capacidad máxima de ascenso 12 °

Dimensiones de producto (L x W x H) 1110 - 1310 x 820 x 820 - 900 mm

Freno mecánico 1

Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Motor sin escobillas 1

Nivel de presión sonora (LpA) ≤ 70 dB(A)

Nivel de vibración, sin carga ≤ 2,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería 44,5 - 44,8 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Tensión LXT 1

Tensión nominal de la batería 18 V

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DCU180](#)

enlace [Enlace web DCU180](#)

pdf [Manual de usuario DCU180](#)