

## DDA450ZK Taladro angular LXT®



Referencia: DDA450ZK  
EAN-13: 0088381741972  
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- Potencia y velocidad excepcionales
- Taladrado potente incluso de orificios de gran diámetro

0  088381 741972 >

### Descripción general

18V • 70 Nm • 0 – 1.400 min?<sup>1</sup>

### Taladro angular con motor BL sin escobillas LXT® para espacios reducidos.

#### Descripción

Compacta y ligera para aumentar la maniobrabilidad en diversas posturas de trabajo y reducir la fatiga del usuario. Perforación de alta velocidad más allá de la herramienta alimentada por CA.

El taladro angular DDA450 de Makita es la elección correcta cuando se necesita trabajar en espacios reducidos. El taladro angular tiene transmisión mecánica de 2 velocidades, capaz de perforar agujeros de gran diámetro en modo de baja velocidad.

El motor BL elimina las escobillas de carbón, permitiendo que el motor BL funcione de forma más fría y eficiente para una mayor vida útil. El motor BL utiliza la energía de forma eficiente para adaptar el par y las RPM a las demandas cambiantes de la aplicación.

#### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso

Potencia y velocidad excepcionales

Taladrado potente incluso de orificios de gran diámetro

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Velocidad sin carga: 0 - 450 / 1400 min?<sup>1</sup>

Par Máx. (2. vel / 1. vel): 26 / 70 Nm

Máx. Diámetro de perforación en madera: 38 mm

Capacidad de perforación Madera (barrena): 38 mm

Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada): 50 / 65 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Inserción directa: 1/2"-20UNF "

Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 94 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 83 dB(A)

Peso neto del producto: 2,9 kg

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,2 - 3,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 434 x 82 x 179 mm

Longitud del ángulo: 179 mm

Nivel de vibración, perforación en metal: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

### Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas

Arranque suave

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

### Equipo básico

158237-4: Empuñadura

251314-2: Tornillo M4X12

413434-2: Llave de mandril

821856-6: Maletín PVC

### Características

Capacidad de perforación Madera (barrena) 38 mm

Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada) 50 / 65 mm

Capacidad del portabrocas 1,5 - 13 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 434 x 82 x 179 mm

Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Inserción directa 1/2"-20UNF "

Longitud del ángulo 179 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero 13 mm

Máx. Diámetro de perforación en madera 38 mm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 94 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 83 dB(A)

Nivel de vibración, perforación en metal ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DDA450</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DDA450</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DDA450</a>
video	<a href="#">Taladro angular LXT DDA450</a>