



0 088381 888264 >

## DEADML809 Foco de trabajo LXT®

Referencia: DEADML809

EAN-13: 0088381888264

Marca: makita

- 96 LED blancos superluminosos con luz diurna
- Cable de alimentación de AC desmontable (se puede guardar en la base del soporte cuando no se utiliza)
- El mando con función de memoria recuerda el ajuste de brillo de la última vez que se apagó, lo que permite al usuario no tener que volver a ajustar el brillo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Resistencia al polvo y al agua con certificación IP65 (sólo con alimentación de CC)

### Descripción general

14,4V / 18V • 3 800 lx

### 96 LEDs Blanco súper luminosos de luz diurna

### Descripción

Un eficiente foco de trabajo con 96 bombillas LED y tres modos de iluminación para Baterías 14,4V y 18V LXT®.

También está disponible un agujón Makita para una o dos luces (se vende por separado). El tiempo de funcionamiento con dos baterías de 6,0 Ah es de aproximadamente 1,7 horas de iluminación continua en modo alto.

### Beneficios del usuario

96 LED blancos superluminosos con luz diurna

Cable de alimentación de AC desmontable (se puede guardar en la base del soporte cuando no se utiliza)

El mando con función de memoria recuerda el ajuste de brillo de la última vez que se apagó, lo que permite al usuario no tener que volver a ajustar el brillo

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Resistencia al polvo y al agua con certificación IP65 (sólo con alimentación de CC)

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 14,4 / 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Flujo luminoso: 10 000 / 4000 / 2000 Lumen

Luminosidad: 3800 / 1500 / 800 lx

Potencia LED: 96 x 1,05 W

Temperatura de color: 5000 K

Uso continuo 18V / 5,0 Ah x2: 1,4 / 3,5 / 7,5 h

Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2: 1,7 / 4,5 / 8,5 h

Uso continuo 18V / 3,0 Ah x2: 0,8 / 2,0 / 4,0 h

Peso de la herramienta con batería: 5,7 - 7,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 249 x 370 x 278 mm

Rango ángulo vertical: 240 °

Clase de protección internacional (IP): IP65

Cable de alimentación: 2,5 m

## Otras características relevantes

Doble aislamiento

AC DC

LXT Litio-Ion

## Equipo básico

GM00002127: Conector de red

## Características

Cable de alimentación	2,5 m
Clase de protección internacional (IP)	IP65
Dimensiones de producto (L x W x H)	249 x 370 x 278 mm
Flujo luminoso	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Luminosidad	3800 / 1500 / 800 lx
Peso de la herramienta con batería	5,7 - 7,0 kg
Potencia LED	96 x 1,05 W
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rango ángulo vertical	240 °
Temperatura de color	5000 K
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	14,4 / 18 V
Uso continuo 18V / 3,0 Ah x2	0,8 / 2,0 / 4,0 h
Uso continuo 18V / 5,0 Ah x2	1,4 / 3,5 / 7,5 h

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DML809</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DML809</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DML809</a>