

# DEBDML186 Linterna LXT®



Referencia: DEBDML186

EAN-13: 0088381675659

Marca: makita

- Indicador del nivel de batería



## Descripción general

18V • 500 lx

**6 luces LED. 1 nivel de iluminancia: 500Lx. \* • Tiempo de iluminación: 50H con BL1830B.**

### Descripción

Diseño compacto y ligero para reducir la fatiga del operario. Correa de mano para mayor comodidad. Excelente resistencia a vibraciones e impactos.

## Beneficios del usuario

Indicador del nivel de batería

## Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Luminosidad: 500 lx

Batería de uso continuo de 18 V / 1,5 Ah: 25 h

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 50 h

Peso de la herramienta con batería: 0,51 - 0,83 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 151 x 81 x 78 mm

### Otras características relevantes

LXT Litio-Ion

## Características

|  |                  |
|--|------------------|
| Batería de uso continuo de 18 V / 1,5 Ah 25 h  |                  |
| Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah 50 h   |                  |
| Dimensiones de producto (L x W x H)            | 151 x 81 x 78 mm |
| Luminosidad                                    | 500 lx           |
| Peso de la herramienta con batería             | 0,51 - 0,83 kg   |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion           |
| Tensión LXT                                    | 1                |
| Tensión nominal de la batería                  | 18 V             |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Enlaces

|        |   |
|--------|---|
| pdf    | <a href="#">Manual de usuario DEBDML186</a> |
| pdf    | <a href="#">Cuadro de respuestas DML186</a> |
| enlace | <a href="#">Enlace web DML186</a>           |