

## DGD800Z Amoladora recta LXT®



0  088381 670388 >

Referencia: DGD800Z  
EAN-13: 0088381670388  
Marca: makita

- Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

### Descripción general

18V • 26.000 min<sup>1</sup> • 6 mm

### Herramienta de marco largo para desbarbar y rectificar

#### Descripción

Amoladora ligera con una pinza de 6 mm. Esta amoladora es adecuada para el esmerilado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas y el acabado de puertas metálicas. Alcanza una alta velocidad de 26.000 min<sup>1</sup>. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

#### Beneficios del usuario

Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad  
El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.  
Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo  
La luz LED ilumina el lugar de trabajo  
La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

#### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1  
Tensión nominal de la batería: 18 V  
Velocidad sin carga: 26000 min<sup>1</sup>  
Capacidad de pinza: 6 mm  
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1  
Punto de rueda máx.: 36 mm  
Nivel de presión sonora (LpA): 72 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 2,0 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 402 x 82 x 118 mm  
Nivel de vibración, rectificado de superficies: 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Otras características relevantes

Sistema antirestart

LXT Litio-Ion

#### Equipo básico

450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V  
763668-0: Tuerca de apriete  
763670-3: casquillo cónico 6 mm  
781039-9: Llave fija 13

### Características

Capacidad de pinza	6 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	402 x 82 x 118 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	72 dB(A)
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	2,0 kg
Punto de rueda máx.	36 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	1
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	26000 min <sup>1</sup>

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DGD800</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DGD800</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DGD800</a>