



0 088381 826228 >

## DHP484RTJ Taladro combinado LXT®

Referencia: DHP484RTJ

EAN-13: 0088381826228

Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión

### Descripción general

18V • 54 Nm • 0 – 2.000 min?<sup>1</sup>

**Potente taladro de impacto con motor BL sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.**

### Descripción

Eficiente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar profesionalmente con o sin percusión. Dos configuraciones de potencia. Par máximo de 54 / 30 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada. 2 baterías de 5,0Ah y un cargador rápido en un maletín Makpac.

### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado

Interruptor reversible atrás convenientemente situado

La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Velocidad sin carga: 0 - 500 / 2000 min?<sup>1</sup>

Par de apriete máx. Duro/Blando: 54 / 30 Nm

Ajuste del par de embrague: 21

Par máximo: 65 Nm

Impactos por minuto (IPM): 0 - 7500 / 30000 min?<sup>1</sup>

Capacidad de perforación Madera (barrena): 38 mm

Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada): 38 mm

Max. Diámetro de perforación en mampostería: 13 mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 13 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Capacidad de perforación broca de pala: 38 mm

Capacidad de perforación de broca de corona: 51 mm

Inserción directa: 1/2"-20UNF "

Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB(A)

Peso neto del producto: 1,2 kg

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,6 - 1,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 182 x 79 x 261 mm

Nivel de vibración, perforación en metal: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración, taladrado de impacto en hormigón: 8,0 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Motor sin escobillas: 1

### Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas

21 ajustes de par de apriete

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Portabrocas automático

Reversible

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

### Equipo básico

251314-2: Tornillo M4X12

346317-0: Gancho para cinturón

450128-8: Funda para baterías, LXT®, 14,4V – 18V

784637-8: Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble punta

821550-0: Maletín Makpac (2)

## Características

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Ajuste del par de embrague  | 21                                 |
| Capacidad de perforación broca de pala                                  | 38 mm                              |
| Capacidad de perforación de broca de corona                             | 51 mm                              |
| Capacidad de perforación Madera (barrena)                               | 38 mm                              |
| Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)                  | 38 mm                              |
| Capacidad del portabrocas   | 1,5 - 13 mm                        |
| Dimensiones de producto (L x W x H)                                     | 182 x 79 x 261 mm                  |
| Freno eléctrico   | 1                                  |
| Impactos por minuto (IPM)   | 0 - 7500 / 30000 min <sup>-1</sup> |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal             | 1,5 m/s <sup>2</sup>               |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), taladrado de impacto en hormigón | 1,5 m/s <sup>2</sup>               |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)                                      | 3 dB(A)                            |
| Inserción directa   | 1/2"-20UNF "                       |
| Máx. Diámetro de perforación en acero                                   | 13 mm                              |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Enlaces

|        |   |
|--------|---|
| pdf    | <a href="#">Cuadro de respuestas DHP484</a> |
| enlace | <a href="#">Enlace web DHP484</a>           |
| pdf    | <a href="#">Manual de usuario DHP484</a>    |