

DHR202Z Martillo ligero LXT®



0 088381 658119 >

Referencia: DHR202Z
EAN-13: 0088381658119
Marca: makita

- Ajuste de cincel 40 veces
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Interruptor reversible
- Interruptor reversible atrás convenientemente situado

Descripción general

18V • SDS-PLUS • 20 mm • 2,0 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Descripción

Martillo ligero para brocas para SDS-PLUS con mango antivibratorio. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión, además del astillado. Rango de velocidad de 0 - 1 100 min¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 20 mm en hormigón. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

Beneficios del usuario

Ajuste de cincel 40 veces

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones

Interruptor reversible

Interruptor reversible atrás convenientemente situado

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Portabrocas deslizante de un solo toque para un cambio de brocas rápido y sencillo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 1100 min¹

Impactos por minuto (IPM): 0 - 4000 min¹

Máx. Diámetro de perforación en madera: 26 mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 20 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Diámetro óptimo de perforación en hormigón: 4 - 12 mm

Energía de impacto: 1,9 J

Diámetro de perforación con broca TCT: 54 mm

Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,2 - 4,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 358 x 84 x 259 mm

Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón: 15,1 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, Cincelado: 14,1 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), Cincelado: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Freno eléctrico

Limitador de par

Luz de trabajo incorporada

Recogida de polvo

Reversible

Vástago SDS-PLUS

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Equipo básico

158057-6: Empuñadura 36 Completa

324219-0: Tope de profundidad

Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 12 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	358 x 84 x 259 mm
Energía de impacto	1,9 J
Freno eléctrico	1
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4000 min? ¹
Incercidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s ²
Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón	1,5 m/s ²
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	26 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	99 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DHR202
enlace	Enlace web DHR202
pdf	Manual de usuario DHR202