

DHR243Z Martillo ligero LXT®



Referencia: DHR243Z
EAN-13: 0088381654722
Marca: makita

- Ajuste de cincel 40 veces
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones

0  088381 654722 >

Descripción general

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Martillo ligero con motor BL sin escobillas, de tres modos, con portabrocas de cambio rápido

Descripción

Martillo ligero con mango antivibratorio y portabrocas de cambio rápido que acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin esfuerzo, además de para el astillado. Rango de velocidad de 0 a 950 min¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en hormigón. Sólo herramienta.

Beneficios del usuario

Ajuste de cincel 40 veces

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 950 min¹

Impactos por minuto (IPM): 0 - 4700 min¹

Máx. Diámetro de perforación en madera: 27 mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 24 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Diámetro óptimo de perforación en hormigón: 4 - 16 mm

Energía de impacto: 2,0 J

Diámetro de perforación con broca TCT: 54 mm

Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,2 - 3,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 353 x 85 x 213 mm

Nivel de vibración, perforación en metal: 2,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón: 15,8 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, Cincelado: 11,2 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico

Limitador de par

Recogida de polvo

Reversible

Vástago SDS-PLUS

Velocidad constante

Velocidad variable

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

158057-6: Empuñadura 36 Completa

194079-2: Portabrocas automático 13 mm, 1/2" - 20UNF

324219-0: Tope de profundidad

Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 16 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	353 x 85 x 213 mm
Energía de impacto	2,0 J
Freno eléctrico	1
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DHR243
enlace	Enlace web DHR243
pdf	Manual de usuario DHR243