

DHS660RTJ Sierra circular LXT®



Referencia: DHS660RTJ

EAN-13: 0088381862981

Marca: makita

- Conexión de extracción de polvo extraíble
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Indicador del nivel de batería
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

0  088381 862981 >

Descripción general

18V • 5.000 min¹ • 165 mm

Eficiente y compacta sierra profesional sin escobillas con freno

Descripción

Sierra circular sin cable con freno para madera . Acepta cuchillas de 165 mm de diámetro que alcanzan una profundidad de corte de 57 mm. El aire de ventilación es guiado a través de la parte frontal para mantener la línea de corte clara y el LED ofrece más iluminación. Compatible con regla guía. Dos baterías de 5,0Ah y cargador rápido en Makpac.

Beneficios del usuario

Conexión de extracción de polvo extraíble

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Indicador del nivel de batería

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Potencia máxima de salida: 680 W

Velocidad sin carga: 5000 min¹

Capacidad 45°: 41 mm

Max. Profundidad de corte a 90°: 57 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 41 mm

Max. Profundidad de corte a 50°: 37 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 0 / 50 °

Diámetro de la cuchilla: 165 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 104 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería: 2,9 - 3,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 270 x 186 x 250 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35/40 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo

ADT
Freno eléctrico
LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

164095-8: Guía paralela
196961-1: Boquilla para polvo 35 / 40 mm
199230-9: Boquilla para polvo
783203-8: Llave hexagonal 5 mm
821551-8: Maletín Makpac (3)
839752-4: MakPac (3) interior

Características

Capacidad 45°	41 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	35/40 mm
Diámetro de la cuchilla	165 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	270 x 186 x 250 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	41 mm
Max. Profundidad de corte a 50°	37 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	57 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 / 50 °
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	104 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	93 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 26/06/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario DHS660
pdf	Cuadro de respuestas DHS660
enlace	Enlace web DHS660
