



0 088381 654555 >

DHS710Z Sierra circular LXT®

Referencia: DHS710Z
EAN-13: 0088381654555
Marca: makita

- El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Descripción general

18V X2 • 4.800 min^{?1} • 190 mm

Sierra robusta para uso profesional intensivo

Descripción

Una robusta sierra circular para uso profesional con dos baterías LXT® 18V que ofrecen una potencia de 36V. Una sólida mesa de aluminio que se puede inclinar hasta un ángulo de 50°. Un diámetro de hoja de 190 mm que ofrece una profundidad máxima de corte de 68,5 mm. Compatible con una regla guía. Sólo herramienta, sin batería ni cargador.

Beneficios del usuario

El interruptor de seguridad impide la puesta en marcha accidental de la herramienta

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 4800 min^{?1}

Max. Profundidad de corte a 90°: 68,5 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 49 mm

Max. Profundidad de corte a 50°: 44 mm

Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 50 °

Diámetro de la cuchilla: 190 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,9 - 4,6 kg

Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 356 x 217 x 298 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35 / 40 mm

Otras características relevantes

Arranque suave
Freno eléctrico
Recogida de polvo

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Equipo básico

164095-8: Guía paralela
196520-1: Boquilla para polvo
783203-8: Llave hexagonal 5 mm
783217-7: Llave hexagonal 5mm

Características

Conexión de aspirador Ø entrada / salida 35 / 40 mm

Diámetro de la cuchilla 190 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 356 x 217 x 298 mm

Freno eléctrico 1

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Max. Profundidad de corte a 45° 49 mm

Max. Profundidad de corte a 50° 44 mm

Max. Profundidad de corte a 90° 68,5 mm

Máx. Rango de bisel (Derecha) 0 - 50 °

Nivel de potencia sonora (LWA) 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 97 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera ≤ 2,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería 3,9 - 4,6 kg

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DHS710](#)

enlace [Enlace web DHS710](#)

pdf [Manual de usuario DHS710](#)